


INFORMAZIONE E FORMAZIONE


mm 500 x 330

Come si indossano correttamente le cuffie




6001

Come inserire correttamente gli inserti auricolari Bilsom




6002

Come inserire correttamente i filtri auricolari EAR



6003

FACCIALI FILTRANTI



6005

COME SOLLEVARE UN PESO

NON PEGIARE LA SCHIENA

NON AVVICINATI IL PIÙ POSSIBILE

NON RUOTARE IL BUSTO

ASSICURARSI UNA PRESA STABILE - USARE SEMPRE QUANTI ADATTI

6004

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

MARCATURA

Verificare sempre che:

Parametro	Valore	Unità	Simbolo
Massima velocità	10	m/s	10
Massima accelerazione	10	m/s ²	10
Massima forza	10	N	10
Massima energia	10	J	10
Massima potenza	10	W	10
Massima temperatura	10	°C	10
Massima pressione	10	Pa	10
Massima tensione	10	V	10
Massima corrente	10	A	10
Massima resistenza	10	Ω	10
Massima conduttanza	10	S	10
Massima capacità	10	F	10
Massima induttanza	10	H	10
Massima lunghezza d'onda	10	m	10
Massima frequenza	10	Hz	10
Massima velocità angolare	10	rad/s	10
Massima accelerazione angolare	10	rad/s ²	10
Massima velocità lineare	10	m/s	10
Massima accelerazione lineare	10	m/s ²	10

6006

mm 500 x 400

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI

Alcuni di questi segnali sono i seguenti:

PARTE OTTICA: SOSTITUIRE, SOSTITUIRE, SOSTITUIRE

SUPPORTO: SOSTITUIRE, SOSTITUIRE, SOSTITUIRE

652

AGIRE SUBITO IL RITARDO È FATALE...

SOCORSO D'URGERIA DA PRESTARE AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA AZIONE IMMEDIATA

NON TOCCARE

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

MASSAGGIO CARDIACO

RIANIMAZIONE

ATTENZIONE

653

INDUMENTI PROTETTIVI OBBLIGATORI

A) Per l'accesso al reparto

B) In dotazione obbligatoria al reparto nelle varie fasi di lavoro

TIPO DI INDUMENTO	FASI DI LAVORO
Elmetto	1. Sostituzione dei componenti
Occhiali di sicurezza	1. Sostituzione dei componenti
Scarpe di sicurezza	1. Sostituzione dei componenti
Guanti di lavoro	1. Sostituzione dei componenti
Guanti antiscintille	1. Sostituzione dei componenti
Guanti antistrada	1. Sostituzione dei componenti
Macchinario antipolvere	1. Sostituzione dei componenti
Macchinario antiscintille	1. Sostituzione dei componenti
Schermi antipolvere	1. Sostituzione dei componenti
Cintura di sicurezza	1. Sostituzione dei componenti
Tuta antiscintille	1. Sostituzione dei componenti
Tuta antipolvere	1. Sostituzione dei componenti
Scarpe di sicurezza	1. Sostituzione dei componenti

654

ATTENZIONE SERBATOIO INTERRATO DI GPL

Nei pressi del pozzetto sono vietati:

VIETATO FUMARE / USARE FIANNE LIBERE

MATERIALE INFIAMMABILE

VIETATO AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI EMERGENZA DOPO L'INTERAGGIO

6048

ATTENZIONE IMPIANTO DI G.P.L.

VIETATO FUMARE / USARE FIANNE LIBERE

MATERIALE INFIAMMABILE

VIETATO AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI EMERGENZA DOPO L'INTERAGGIO

6049

mm 400 x 500

GUIDA NELLA SCELTA DELL'ESTINTORE

CLASSI	POLVERE	ACQUA	ACQUA E SCHIUMA	SCHIUMA	ALCOHOLICA
CLASSE A	SI	NO	SI	SI	SI
CLASSE B	SI	SI	SI	SI	NO
CLASSE C	SI	SI	SI	NO	NO
CLASSE D	SI	NO	NO	NO	NO

6050

mm 400 x 500

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

SI RENDE NOTO A TUTTI GLI UTENTI CHE IL PERSONALE È PREPARATO PER OPERARE IN CASO D'INCENDIO O ALTRA CALAMITÀ SECONDO PIANI D'INTERVENTO PRESTABILITI. COLLABORATE CON ESSO E SEGUITE LE ISTRUZIONI.

MISURE PREVENTIVE

IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO O PRESSIONE DI FUMO NEL REPARTO

IN CASO DI INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA

IN CASO DI EMERGENZA

6051

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA. NON FARE PRENDERE DAL PANICO. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE PREPARATO.

MISURE PREVENTIVE

IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

6052

60521 Testo tedesco

INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI INCENDIO

TELEFONARE IMMEDIATAMENTE AL VIGIL DEL FUOCO (TEL. 115) E AVVERTIRE LA STAZIONE CENTRALE DI SOCCORSO (TEL. 112).

ADDIRE GLI ESTINTORI MANUALE DI ALCUNE INCENDIO PER IL REPARTO. SE NECESSARIO, SEGNALARE LA POSIZIONE DEL REPARTO.

ALLERTARE I PAZIENTI DEL REPARTO DIVERTENDO IL LORO ATTENZIONE ALLO SVOLGIMENTO PROGRESSIVO VERSO LE USCITE.

UTILIZZARE GLI ESTINTORI PIÙ VICINI. CHIEDERE IL SOCCORSO SE NECESSARIO. SE È POSSIBILE, ALLERTARE IL PERSONALE DI SOCCORSO AUTOMATICO. NON USARE GLI ASCENSORI.

MISURE PREVENTIVE

6053

INDICAZIONI PER PAZIENTI E VISITATORI IN CASO DI INCENDIO

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE DI REPARTO.

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE.

NEL CASO NECESSARIO: ORDINE DI EVACUAZIONE

È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI.

È VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICCHI E SIGARETTE, MATERIALI INFIAMMABILI, ETC.

È VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI SENZA AVERNE AVUTO AUTORIZZAZIONE DAL CAPOSTAFFA.

6054

TECNICA DI INTERVENTO CON GLI ESTINTORI PORTATILI

1. Togliere la sicura.

2. Premere la leva.

3. Dirigere il getto alla base delle fiamme.

6055

NORME GENERALI PER TUTTI I CARRELLISTI

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI CON LE CORSE PEDONALI.

DARE IL SEGNALE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI.

VELOCITÀ MASSIMA DEI CARRELLI KM. 10.

VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE.

VIETATO DEPOSITARE MATERIALI FUORI DAGLI APPOSTI SPAZI E SULLE CORSE PEDONALI.

6060

6060/A mm 200 x 300

USO DELL'ESTINTORE

1° TOGLIERE LA SICURA

2° PREMERE LA LEVA

3° DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

NO

SI

593

mm 300 x 200