

Nuovi
Affinity FLS



Respiratori Affinity Pieghevoli

[Leggeri come una Brezza Estiva]

fastit **FORNITURE
ANTINFORTUNISTICHE
SERVIZI INDUSTRIALI
TRIESTE S.R.L.**

MSA
The Safety Company

Affinity FLS

[Comfort. Prestazione. Protezione.]

Affinity FLS è la nuova generazione di respiratori pieghevoli usa e getta di MSA. Garantiscono elevata prestazione, sono sottili e leggeri, sarà come non averli, eppure vi sentirete protetti. Con Affinity FLS vi sembrerà di sentire il delicato alito della brezza estiva accarezzarvi il viso.

Respiratori pieghevoli Affinity per protezione efficace contro la penetrazione di particelle solide e liquide presenti nei vari ambienti lavorativi. Soddisfando i requisiti della norma EN 149:2001, i diversi tipi di semimaschera sono allineati ai livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3. Il sistema di codifica colore permette una facile identificazione e aiuta nella scelta del giusto modello di semimaschera per qualsiasi tipo di applicazione.



[Comfort eccellente]

Affinity FLS con dispositivo filtrante estremamente leggero e sottile, per garantire tenuta comoda anche se indossato per periodi prolungati. La piega verticale assicura tenuta ergonomica al viso. Il design di basso profilo lo rende la scelta ideale per l'uso sotto cappucci da saldatura o in luoghi angusti in cui è necessario l'uso del respiratore. Il nasello preformato permette facile adattabilità al profilo al fine di ottenere ottima tenuta in grado di prevenire la fuga di aria di esalazione causa di appannaggio degli occhiali di sicurezza.

[Elevata prestazione]

La valvola di esalazione opzionale di Affinity FLS ottimizza il flusso d'aria eliminando l'aria calda esalata. Temperatura ridotta e limitata umidità facilitano la respirazione. Affinity ha superato i test di dolomite garantendo quindi miglior comfort di respirazione e maggiore autonomia, particolarmente in quegli ambienti con elevata presenza di polvere. Data l'eccezionale qualità del mezzo filtrante, il tempo di magazzino delle semimaschere Affinity FLS è di 5 anni dalla data di produzione.

[Protezione ottimale]

Il morbido rivestimento interno garantisce tenuta comoda e sicura. La fascia elastica facilita l'indossamento e la buona tenuta per tutti i tipi di viso e taglie di testa. Affinity è disponibile in un'unica taglia pur non compromettendo l'efficacia. Essendo pieghevole, è possibile portare Affinity con sé sul luogo di lavoro anche quando non si usa. Anche negli ambienti sporchi, rimarrà pulita. Le dimensioni ridotte permettono di portare il respiratore comodamente in tasca, pronto all'uso.

La versione Affinity FR FFP2 Rimozione Odore offre sollievo in presenza di basse concentrazioni di gas acidi [compreso HF], al di sotto del TLV [livello di fastidio].



[Perchè scegliere Affinity FLS]

	Caratteristiche	Vantaggi
Comfort di indossabilità eccellente	Materiale sottile e leggero	Tenuta confortevole per tutta la durata del turno
	Piega verticale	Tenuta del viso ergonomica
	Basso profilo	Ideale da usare in abbinamento ad altri DPI
	Nasello preformato	Evita che gli occhiali di sicurezza si appannino
Elevata prestazione	Valvola di esalazione [opzionale]	Previene formazione di calore e riduce la resistenza di respirazione
	Testato con dolomite	Maggiore autonomia in ambiente con molta polvere
Protezione ottimale	Morbido rivestimento interno	Perfetta tenuta
	Fascia elastica	Ottima adattabilità a diversi tipi di viso/testa
	Confezione tascabile igienica [confezioni singole]	Sempre pronto all'uso
	Codifica colore in base alla classe del filtro	Rapida identificazione
Vantaggioso economicamente	Taglia universale	Riduce il magazzino e semplifica la scelta
	Elevata qualità del dispositivo filtrante	5 anni di magazzinaggio



[Esempi di applicazioni]

Applicazione	Classe di Protezione	Codice colore
Rettifica, sabbatura, taglio, pulizia, segatura, imballaggio	FFP1	Verde
Lavorazioni di macchina, saldatura, brasatura, intonacatura, installazione isolamento	FFP2	Giallo
Farmaceutica, processi industriali, ambienti con presenza di amianto	FFP3	Rosso

[Dati tecnici]

Materiali		Autonomia
Filtro	Polipropilene	Massima durata di utilizzo: turno di 8 ore [non riutilizzabile]
Fascia elastica	Lattice naturale [Affinity FLS] Gomma naturale, poliestere [Affinity FR]	
Corpo valvola	Polipropilene	Approvazioni
Membrana valvola	Gomma vulcanizzata	EN 149:2001
Nasello	Acciaio, polipropilene	Russia, Kazakhstan: GOST R 12.4.191-99
Imbottitura nasello	Poliuretano	Bielorussia: STB GOST R 12.4.191-2006
Attacchi in plastica [Affinity FR]	Polipropilene	Ucraina: DSTU EN 149:2004
Magazzinaggio		Prove
Affinity FLS	5 anni dalla data di produzione [conservato in corrette condizioni]	Test di carico 120 mg [come richiesto dalla modifica A1:2006 alla norma EN 143:2000]
Affinity FR OR [FFP2]	3 anni dalla data di produzione [conservato in corrette condizioni]	Test con polvere di Dolomite [resistenza all'intasamento e maggiore durata anche in ambienti polverosi]

[Informazioni per l'ordine]

Affinity FLS	Classe di protezione	Pezzi per scatola	Scatole per cartone	Dimensione cartone in cm	Peso cartone in kg
10097425 Affinity FLS	FFP1 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	2.9
10097426 Affinity FLS-V	FFP1 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	3.7
10097427 Affinity FLS	FFP2 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	3.1
10097428 Affinity FLS-V	FFP2 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	3.9
10097429 Affinity FLS-V	FFP3 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	4.1

Affinity FR [Elimina Odori]	Classe di protezione	Pezzi per scatola	Scatole per cartone	Dimensione cartone in cm	Peso cartone in kg
10070802 Affinity FR OR	FFP2 D	15	12	33.5 x 30.5 x 49.0	5.3
10070803 Affinity FR-V OR	FFP2 D	15	12	33.5 x 30.5 x 61.0	5.5

V: Con valvola di esalazione
D: Test con polvere di Dolomite
OR: Elimina odori [dà sollievo]



Affinity FLS



Affinity FR [Elimina Odori]

fastit **FORNITURE
ANTINFORTUNISTICHE
SERVIZI INDUSTRIALI
TRIESTE S.R.L.**

Via Orsera, 13/b
Tel +39 040 825604
www.fastit.it

34145 TRIESTE - ITALY
Fax +39 040 2452535
info@fastit.it

Soggetto a modifica senza preavviso
ID 28-111.2 IT/00/NL/03.09/HA

MSA
The Safety Company